

# EMERGENCY SAFETY SHOWERS FOR INDUSTRY AND LABORATORY

АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛАБОРАТОРИЙ

2012



**B-SAFETY**<sup>®</sup>  
professional safety solutions

## Hand-held eye showers Ручные души для глаз



- According to ANSI Z358.1-2009 and DIN EN 15154-2:2006
- Incl. wall/table fastening and B-SAFETY high-performance spray heads
- Stainless steel covered hose or green plastic spiral hose, length 1500 mm
- Flow rate: 7 litre / minute / spray head (with integrated flow regulation), Water inlet: 1/2" female
- Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009 и DIN EN 15154-2:2006
- В состав душа входят настенное/настоельное крепление и высокоэффективные душевые насадки «B-SAFETY»
- Шланг с обшивкой из высококачественной стали или спиральный шланг из пластика зеленого цвета, длина 1500 мм
- Объемный расход: 7 л/мин в расчете на одну душевую насадку (регулируется встроенным регулятором водного потока), Подключение к сети водоснабжения: внутренняя резьба 1/2"



BR 712 020

### ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted Ручной душ для глаз «ClassicLine» с одной душевой насадкой, для монтажа на столе



More delivery options:  
BR 712 025: wall or table mounted  
BR 712 035: diagonal mounted  
BR 712 045: with spiral hose, wall mounted  
BR 712 055: table mounted 25°

Прочие варианты поставки:  
BR 712 025: для монтажа на стене/столе  
BR 712 035: для диагонального монтажа (монтажа в кабине)  
BR 712 045: со спиральным шлангом, для монтажа на стене  
BR 712 055: для монтажа на столе 25°



BR 713 025

### ClassicLine hand-held eye shower with one spray head 45°, wall or table mounted Ручной душ для глаз «ClassicLine» с одной душевой насадкой 45°, для монтажа на стене/столе



More delivery options:  
BR 713 020: table mounted  
BR 713 045: with spiral hose, wall mounted

Прочие варианты поставки:  
BR 713 020: для монтажа на столе  
BR 713 045: со спиральным шлангом, для монтажа на стене



BR 714 020

### ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, table mounted Ручной душ для глаз «ClassicLine» с двумя душевыми насадками 45°, для монтажа на столе



More delivery options:  
BR 714 025: wall or table mounted  
BR 714 045: with spiral hose, wall mounted

Прочие варианты поставки:  
BR 714 025: для монтажа на стене/столе  
BR 714 045: со спиральным шлангом, для монтажа на стене



BR 715 025

### ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, wall or table mounted Ручной душ для глаз «ClassicLine» с двумя душевыми насадками, для монтажа на стене/столе



More delivery options:  
BR 715 020: table mounted  
BR 715 035: diagonal mounted  
BR 715 045: with spiral hose, wall mounted  
BR 715 055: table mounted 25°

Прочие варианты поставки:  
BR 715 020: для монтажа на столе  
BR 715 035: для диагонального монтажа  
BR 715 045: со спиральным шлангом, для монтажа на стене  
BR 715 055: для монтажа на столе 25°

## Safety Eye Showers Аварийные души для глаз

EYE SHOWERS  
ДУШИ ДЛЯ ГЛАЗ

B-SAFETY

- According to ANSI Z358.1-2009 and DIN EN 15154-2:2006
- Material: brass or stainless steel, chemical resistant powder coated, ABS plastics
- Spray head: 2x B-SAFETY – high-performance spray heads
- Flow rate: 7 litre / minute / spray head (with integrated flow regulation)

- Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009 и DIN EN 15154-2:2006
- Материал: латунь или высококачественная сталь с химически стойким покрытием, АБС-пластик
- Душевая насадка: 2 высокоэффективные душевые насадки «B-SAFETY»
- Объемный расход: 7 л/мин в расчете на одну душевую насадку (регулируется встроенным регулятором водного потока)



BR 200 085

**ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, table mounted**  
Аварийный душ для глаз «ClassicLine» с двумя душевыми насадками 45°, для монтажа на столе



Water inlet: 1/2" male  
Total width incl. lever: 240 mm  
Height: 180 mm

Подключение к сети водоснабжения: наружная резьба 1/2"  
Общая ширина, включая рукоятку: 240 мм  
Высота: 180 мм



BR 250 085

**ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework**  
Аварийный душ для глаз «ClassicLine» с двумя душевыми насадками 45°, для открытого монтажа на стене



Water inlet: 3/4" female  
Total width incl. lever: 240 mm  
Projection: 330 mm

Подключение к сети водоснабжения: внутренняя резьба 3/4"  
Общая ширина, включая рукоятку: 240 мм  
Вылет: 330 мм



BR 300 085

**ClassicLine safety eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework**  
Аварийный душ для глаз «ClassicLine» с раковиной из высококачественной стали, для открытого монтажа на стене



Water inlet: 3/4" female  
Total width incl. lever: 425 mm  
Projection: 385 mm

Подключение к сети водоснабжения: внутренняя резьба 3/4"  
Общая ширина, включая рукоятку: 425 мм  
Вылет: 385 мм



BR 850 005

**PremiumLine eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework**  
Душ для глаз/лица «PremiumLine» с раковиной и крышкой, для монтажа на стене

Water inlet: 3/8" male  
Water outlet: 1 1/4" male  
Dimensions (H x W x D):  
245 x 355 x 305 mm


Подключение к сети водоснабжения: наружная резьба 3/8"  
Водослив: наружная резьба 1 1/4"  
Габаритные размеры (В x Ш x Г):  
245 x 355 x 305 мм

## Body safety showers Аварийные души для тела



- According to ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006 and DIN 12899-3:2009
- Material: brass, chemical resistant powder coated or stainless steel
- Shower head: B-SAFETY – high-performance shower head for a spray pattern acc. to the norms
- Flow rate: 50 litre / minute (with integrated flow regulation)

- Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006 и DIN 12899-3:2009
- Материал: латунь с химически стойким покрытием или высококачественная сталь
- Душевая насадка: высокоэффективная душевая насадка «B-SAFETY», обеспечивающая стандартную структуру водной струи
- Объемный расход: 50 л/мин (регулируется встроенным регулятором водного потока)



BR 081 085

### ClassicLine body safety shower, wall mounted Аварийный душ для тела «ClassicLine» для скрытого монтажа на стене



More delivery options:  
BR 081 075: brass, powder coated red  
BR 081 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 081 075: латунь, порошковое  
напыление красного цвета  
BR 081 095: высококачественная  
сталь, полированная



BR 082 085

### ClassicLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework Аварийный душ для тела «ClassicLine» для открытого монтажа на стене



More delivery options:  
BR 082 075: brass, powder coated red  
BR 082 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 082 075: латунь, порошковое  
напыление красного цвета  
BR 082 095: высококачественная  
сталь, полированная



BR 084 085

### ClassicLine body safety shower, above door installation, exposed pipework Аварийный душ для тела «ClassicLine» для открытого монтажа над дверью



More delivery options:  
BR 084 075: brass, powder coated red  
BR 084 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 084 075: латунь, порошковое  
напыление красного цвета  
BR 084 095: высококачественная  
сталь, полированная



BR 083 085

### ClassicLine body safety shower, ceiling mounted Аварийный душ для тела «ClassicLine» для скрытого монтажа на потолке



More delivery options:  
BR 083 075: brass, powder coated red  
BR 083 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 083 075: латунь, порошковое  
напыление красного цвета  
BR 083 095: высококачественная  
сталь, полированная



## Safety Shower Combinations Комбинированные аварийные души

LAB SAFETY SHOWERS  
АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ  
ЛАБОРАТОРИЙ

B-SAFETY

- According to ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 and DIN 12899-3:2009
- Material: brass, chemical resistant powder coated or stainless steel
- Shower head: B-SAFETY – high-performance shower head for a spray pattern acc. to the norms
- Flow rate: 50 litre / minute (with integrated flow regulation)
- Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 и DIN 12899-3:2009
- Материал: латунь с химически стойким покрытием или высококачественная сталь
- Душевая насадка: высокоэффективная душевая насадка «B-SAFETY», обеспечивающая стандартную структуру водной струи
- Объемный расход: 50 л/мин (регулируется встроенным регулятором водного потока)



BR 861 085



More delivery options:  
BR 861 075: brass, powder coated red  
BR 861 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 861 075: латунь, порошковое  
напыление красного цвета  
BR 861 095: высококачественная  
сталь, полированная



**ClassicLine body safety shower with hand-held eye shower, wall mounted, exposed pipework**  
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с ручным душем для глаз, для открытого монтажа на стене

More delivery options:  
BR 863 075: brass, powder coated red  
BR 863 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 863 075: латунь, порошковое  
напыление красного цвета  
BR 863 095: высококачественная  
сталь, полированная



BR 863 085



**ClassicLine body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework**  
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз, с раковиной из высококачественной стали, для открытого монтажа на стене

More delivery options:  
BR 867 075: brass, powder coated red  
BR 867 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 867 075: латунь, порошковое  
напыление красного цвета  
BR 867 095: высококачественная  
сталь, полированная



BR 867 085



**ClassicLine body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework**  
Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз/лица, с раковиной и крышкой, для открытого монтажа на стене

More delivery options:  
BR 868 075: brass, powder coated red  
BR 868 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 868 075: латунь, порошковое  
напыление красного цвета  
BR 868 095: высококачественная  
сталь, полированная



BR 868 085

## Freestanding industrial safety showers

### Аварийные души на стойке для промышленности



- According to ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 and DIN 12899-3:2009
- Material: brass, chemical resistant powder coated or stainless steel
- Shower head: B-SAFETY – high-performance shower head for a spray pattern acc. to the norms
- Flow rate: 50 litre / minute (with integrated flow regulation)
- Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 и DIN 12899-3:2009
- Материал: латунь с химически стойким покрытием или высококачественная сталь
- Душевая насадка: высокоэффективная душевая насадка «B-SAFETY», обеспечивающая стандартную структуру водной струи
- Объемный расход: 50 л/мин (регулируется встроенным регулятором водного потока)



BR 832 085

#### ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower

Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз, для монтажа на полу



More delivery options:  
BR 832 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 832 095: высококачественная сталь,  
полированная



BR 833 085

#### ClassicLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower

Аварийный душ для тела «ClassicLine» с ручным душем для глаз, для монтажа на полу



More delivery options:  
BR 833 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 833 095: высококачественная сталь,  
полированная



BR 837 085

#### ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl

Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз, с раковиной из высококачественной стали, для монтажа на полу



More delivery options:  
BR 837 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 837 095: высококачественная сталь,  
полированная



BR 838 085

#### ClassicLine freestanding body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid

Аварийный душ для тела «ClassicLine» с душем для глаз/лица, с раковиной и крышкой, для монтажа на полу

More delivery options:  
BR 838 095: stainless steel, polished

Прочие варианты поставки:  
BR 838 095: высококачественная сталь,  
полированная

## Frostprotected heated safety showers Морозостойкие обогреваемые аварийные души

INDUSTRIAL SAFETY SHOWERS  
АВАРИЙНЫЕ ДУШИ ДЛЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

B-SAFETY

- According to ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 and DIN 12899-3:2009
- Material: ABS plastics and stainless steel
- Shower head: B-SAFETY – high-performance shower head for a spray pattern acc. to the norms
- Explosion-proof construction for EX-zone 1 & 2 (incl. ATEX-certification for complete construction)
- Соответствуют стандартам ANSI Z358.1-2009, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 и DIN 12899-3:2009
- Материал: АБС-пластик и высококачественная сталь
- Душевая насадка: высокоэффективная душевая насадка «B-SAFETY», обеспечивающая стандартную структуру водной струи
- Взрывозащищенное исполнение для взрывоопасных зон 1 и 2 (имеется сертификат испытаний всей конструкции на соответствие нормам ATEX)



BR 826 095

### PremiumLine frostprotected heated eye-/face wash unit bowl and lid, wall mounted, exposed pipework

Морозостойкий обогреваемый душ для глаз/лица «PremiumLine» с раковиной и крышкой, для открытого монтажа на стене

Water inlet: 3/8" male  
Water outlet: 1 1/4"  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Dimensions (H x W x D):  
285 x 355 x 305 mm

Подключение к сети водоснабжения:  
наружная резьба 3/8"  
Водослив: 1 1/4"  
Подключение к электросети: 230 В – 50 Гц  
Габаритные размеры (В x Ш x Г):  
285 x 355 x 305 мм



BR 819 795

### PremiumLine frostprotected heated body safety shower, wall mounted, exposed pipework

Аварийный морозостойкий обогреваемый душ для тела «PremiumLine», для открытого монтажа на стене

Water inlet: 1" male  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Projection: 700 mm

Подключение к сети водоснабжения:  
наружная резьба 1"  
Подключение к электросети: 230 В – 50 Гц  
Вылет: 700 мм



BR 816 795

### PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with eye shower

Аварийный морозостойкий обогреваемый душ для тела «PremiumLine» с душем для глаз, для монтажа на полу

Water inlet: 1 1/4" female  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Projection: 600 mm  
Total height: 2300 mm

Подключение к сети водоснабжения:  
внутренняя резьба 1 1/4"  
Подключение к электросети: 230 В – 50 Гц  
Вылет: 600 мм  
Общая высота: 2300 мм



BR 818 795

### PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid

Аварийный морозостойкий обогреваемый душ для тела «PremiumLine» с душем для глаз/лица, с раковиной и крышкой, для монтажа на полу

Water inlet: 1 1/4" female  
Electrical supply: 230 V – 50 Hz  
Projection: 600 mm  
Total height: 2300 mm

Подключение к сети водоснабжения:  
внутренняя резьба 1 1/4"  
Подключение к электросети: 230 В – 50 Гц  
Вылет: 600 мм  
Общая высота: 2300 мм

MANUFACTURER / ИЗГОТОВЛЕНИЕ

**B-SAFETY**<sup>®</sup>  
*professional safety solutions*

B-SAFETY GmbH  
Grüzmühlenweg 46 • DE 22339 Hamburg  
Deutschland / Germany  
Fon +49-(0)40/538092-70  
Fax +49-(0)40/538092-86  
info@b-safety.com • www.b-safety.com

DISTRIBUTOR / ДИСТРИБЬЮТОР